

[illegible]

NÁVRH OPATRENÍ

BEZBARIEROVÉ NAVIAZANIE NA TERAJŠIU SPEVNENÚ PLOCHU

1500 PRIEMERNE 5cm ODFRÉZOVAŤ

8700 NOVÝ KRYT POVRCH ASFALTOBETÓN

6600 VÝSTUŽNÁ MREŽA PREDOBALENÝCH SKLENÝCH VLÁKIEN

5000 KOMUNIKÁCIA NOVÝ KRYT ASFALTOBETÓN

600 ÚPRAVA TERÉNU

99,50 7,3% 99,61

99,61 1,3% 99,59 0,8% 99,57 2%

99,57 99,45 8% 1:3 OKOLITÝ TERÉN

KONŠTRUKCIA TERAJŠEJ SPEVNENEJ PLOCHY

KONŠTRUKCIA TERAJŠEJ KOMUNIKÁCIE

TERAJŠI OBRUBNÍK VYBÚRAŤ

CESTNÝ OBRUBNÍK BETÓNOVÝ PREVÝŠENÝ (1000x260x150mm)
BETÓN POLOSUCHÝ C16/20nXF1 150mm
ŠTRKOPIESOK ZHTNENÝ ŠP 150mm

KÓTA TERÉNU

99,50 99,48 99,46 99,34 99,41

KONŠTRUKCIA VOZOVKY
AC 11o; 50/70; II; STN EN 13108-1 50mm
AC 16p; 35/50; II; STN EN 13108-1 60mm
POSTREK INFILTRAČNÝ A SPOJOVACÍ STN736129
TERAJŠIA KONŠTRUKCIA VOZOVKY

8000

15200

2200 ZAČIATOK CHODNÍKA V POHLADE

5000 SPEVNENÁ PLOCHA BETÓN KOMUNIKÁCIA

ZELEŇ

TERAJŠÍ STAV

SPEVNENÁ PLOCHA BETÓN

PRIEČNE REZY
MIERKA 1:50